

기록물용 청소기 사용 매뉴얼

MUNTZ TECHNICS

(555 GS MUSEUM BLOWVAC ELECTRONIC)

1. 규격

전압 : 220-240V

50/60 Hz versions.

모터 power : Max. 880W

Housing : ABS 재질

Max. 흡입력 : 160mbar

Max. airflow : 35 litres/sec

Max. 소음 : 대략 72db

무게(본체): 2.2kg

규격 : 31.5 x 12 x 18.5cm (L x W x H)

호스 직경 : 32mm

전원선 : 길이 3M

필터백 용량 : 대략 1L

2. 주의사항

제품을 사용하기 전 매뉴얼을 확인하여 기본적인 주의사항을 지켜 사용하세요

-기기를 청소하거나 수리할 때 스위치가 OFF 상태인지 확인하고 전원 플러그를 빼 주세요

-기기는 실내용으로 제작되었으며, 건조한 곳에 보관하고, 젖은 손으로 작동하거나,

플러그를 만지지 마세요.

-액체를 흡입하기에는 적합하지 않습니다.

-코드나 플러그가 손상된 상태에서 기기를 작동하거나, 플러그를 꽂아 보관하지 마세요.

-공기 흡입구와 배출구가 막혀있는 상태에서 사용하지 마세요.

-어린이가 사용하지 않도록 하고, 모터 작동 중 흡입구나 배출구를 들여다보지 마세요.

-가연성 물질이나 액체 근처에서 사용하지 마세요.

-매연이나 담뱃불, 뜨거운 재나 성냥 등에 사용하지 마세요.

-불어내는 기능(블로워) 사용 시 보안경과 마스크를 착용하세요

-불어내는 기능(블로워) 사용 시 스테이플, 바늘, 핀 또는 유리조각과 같은 날카로운 물체 등에 사용하지 마세요.

-안전규정에 따라 공인인증 서비스 에이전트에 의해서만 수리가 가능하고, 자격이 없는 사람에 의한 수리는 위험할 수 있으며, 책임을 지지 않습니다.

3. 사용지침

전문적으로 먼지를 제거하기 위해 특수 진공 전원조절 기능이 있는, 소형의 경량 다기능 제품입니다.

보존 워크샵이나 박물관, 아카이브 및 라이브러리에 사용하기에 적합합니다.

★청소기 작동 순서

- 1). 메인호스를 공기 흡입구에 꽂습니다.
- 2). 세밀한 작업을 위해 보조 호스를 연결하세요.
- 3). 플러그를 콘센트를 꽂고 ON 스위치를 눌러 전원을 켭니다.


주의 : 블로워 기능 사용시 보안경과 마스크를 반드시 착용합니다.

4. 유지관리

필터백교체

- 1). OFF상태에서 전원을 차단합니다.
- 2). 흡입구에서 호스를 제거합니다.
- 3). 본체바닥에 있는 금속 잠금장치를 들어 올려 전면 커버를 분리합니다.
- 4). 사용한 필터백을 제거하고 폐기합니다.
- 5). 새로운 필터백을 준비하고 주름을 펴 모양에 맞게 끼워 넣습니다.
- 6). 전면 커버를 원상태로 끼워놓고 금속장치를 닫습니다.

주의: 필터백과 HEPA필터 없이 기기를 절대 사용하지 마시고 재사용하지 마세요



1




2



3



4



5



6

5. 기기진단

제품의 기능 중 흡입 및 블로어 기능 사용 중, 셧다운 및 재작동이 안 되는 상태

- 1). 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 손상되지는 않았는지 확인해 주세요.
- 2). 이 기기는 모터 보호 기능이 탑재되어 과열 시 모터가 자동으로 꺼지게 됩니다.

기기점검에 필요한 작업

- (1). 기기를 OFF로 전환하고 전원콘센트에서 플러그를 분리해주세요
- (2). 필터백 상태를 확인하고 필요시 교체해주세요.
- (3). 흡입시 배출구, 배출시 흡입구가 막혀있는지 확인해 주세요.

15~20분 정도 모터가 충분히 냉각된 후 사용합니다.

6. 제한적인 보증

MUNTZ TECHNICS은 구매 시점으로부터 18개월의 제한적 보증을 제공합니다.

보증은 기기의 결함으로 제한됩니다.

매뉴얼을 준수하지 않은 사용자의 과실로 파손된 제품은 보증을 적용하지 않으며,
호스, 악세사리 일체, 코드세트 등 마모 및 찢어진 부품도 보증에 포함되지 않습니다.